



DLyte Desktop PRO®

La nuova **DLyte Desktop PRO®** è un sistema ultracompatto che offre tutti i vantaggi di qualsiasi sistema DLyte disponibile sul mercato. Questa nuova apparecchiatura consente a qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, di accedere all'elettrolucidatura a secco. È disponibile per i piccoli laboratori, officine e PMI che necessitano di una soluzione economica e conveniente per i processi di finitura superficiale dei metalli.

DLyte Desktop PRO[®]

Specifiche tecniche

DATI PRINCIPALI

Capacità (per ciclo)	1 scheletrato
Dimensione massima del componente	80 x Ø 60 mm
Peso del componente	0,5 kg
Dimensioni dell'apparecchiatura	450 x 519 x 470 mm
Peso dell'apparecchiatura	43 kg
Potenza	1,7 kW
Consumo di corrente a pieno carico	8 A
Tensione	230 V ~ ± 10% (1P + N + PE)
Frequenza	50-60 Hz
Potere di interruzione in cortocircuito	0,3 kA
Messa a terra	Sistema TN
Indice di protezione	IP 20 (modulo di lucidatura) IP 22 (cabina elettrica)
Livello di pressione sonora	<70 dB (A)

* Kit trasformatore opzionale: 110 V - 230 VAC

