



DLyte Desktop PRO®

A nova **DLyte Desktop PRO®** é um sistema ultracompacto que reúne todas as vantagens de qualquer sistema DLyte atualmente disponível no mercado. Este novo equipamento permite que qualquer empresa, de qualquer tamanho, tenha acesso à revolucionária tecnologia de eletropolimento a seco. Uma solução econômica ao alcance de pequenos laboratórios, oficinas, salas de trabalho e PMEs para os processos de acabamento de superfícies metálicas.

DLyte Desktop PRO®

Especificações técnicas

DADOS PRINCIPAIS

Capacidade (por ciclo)	1 peça
Tamanho máximo da peça	80 x Ø 60 mm
Peso da peça	0,5 kg
Dimensões da máquina	450 x 519 x 470 mm
Peso da máquina	43 kg
Potência	1,7 kW
Consumo de corrente com carga completa	8 A
Voltagem	230 V ~ ± 10% (1P + N + PE)
Frequência	50-60 Hz
Capacidade de interrupção de curto-circuito (LCS)	0,3 kA
Ligação à terra	TN system
Índice de proteção	IP 20 (módulo de polimento) IP 22 (cabine elétrica)
Nível de pressão sonora	<70 dB (A)

* Kit de transformador opcional: 110 V - 230 VAC

